



## CELLO® BMN-03

Rutsch- und wetterfeste Bodenmatte für Fußböden mit starker Belastung.

Der schwarze, homogene Gummibelag mit Noppen wirkt schallisolierend und dämpft Vibrationen.

Anwendungen: Busse/Nutzfahrzeuge, Maschinenbau, für Kabinen in Bau- und Landmaschinen, für den Begehbereich von Werkstätten



Cello® BMN-03 PE

### TECHNISCHE DATEN

<b>BRANDVERHALTEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ FMVSS 302, DIN 75 200, erfüllt</li> <li>▶ ISO 3795, Brenngeschwindigkeit &lt; 100 mm/min</li> <li>▶ ECE R-118, Anhang 6 erfüllt (BMN-03 NK)</li> </ul>
<b>TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT</b>	Langfristig: -30°C bis +80°C Kurzfristig: -30°C bis +90°C
<b>HÄRTE</b>	65 ± 5° Shore A
<b>FLÄCHENGEWICHT</b>	4,6 kg/m <sup>2</sup>

### ABMESSUNGEN

PRODUKT	DICKEN [mm]	DICKENTOLERANZ [mm]	PLATTENWARE* [mm]	ROLLENWARE*, NUR NK
BMN-03	4	± 1	1500 X 1050 oder 2100 X 1500	Länge: 10,5 lfm. Breite: 1500 mm
BMN-03 PE	9 bis 40	von ± 1,5 bis ± 2,5 je nach Dicke	1500 X 1050 oder 2100 X 1500	nicht erhältlich

Andere Dicken / Maße auf Anfrage. Maßgenaue Fertigteile nach Vorgabe / Zeichnung.

\*Lieferung unbesäumt: Bestellte Nutzmaße sind garantiert, überstehendes Material (Schaum, Folie, Vlies etc.) ist möglich.

### WEITERE INFORMATIONEN

<b>VORTEILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sehr gute Strapazierbarkeit</li> <li>▶ Beständig gegen Öl- und Kraftstoffverunreinigungen</li> <li>▶ PVC-frei</li> <li>▶ Einfache Montage</li> </ul>
<b>OPTIONEN</b>	<p>BMN-03 NK: Nicht selbstklebend</p> <p>BMN-03 PE NK: Bodenmatte mit PE-Schaum zur optimalen Isolierung und für ein angenehmes Tritgefühl</p> <p>BMN-03 PE SK: Wie BMN-03 PE NK aber zusätzlich selbstklebend ausgerüstet (als Montagehilfe)</p>